McCloskey®
INTERNATIONAL

CRIBLES SÉRIES R

Les cribles Séries R sont résistants et robustes. Plusieurs modèles sont disponibles, notamment avec double source d'énergie. Ils sont conçus pour supporter les conditions les plus difficiles et les plus exigeantes. Ils peuvent traiter les matériaux les plus problématiques, comme les déchets bruts de construction et de démolition. Ces cribles Séries R réduisent la préparation des matériaux en amont et fournissent des produits finis de bonne qualité.

Avec la caisse de criblage High Energy — la plus grande de sa catégorie — les cribles Séries R se démarquent auprès des opérateurs de par leur grande variété d'applications, notamment sur les déchets de construction et de démolition. Ils traitent parfaitement les matériaux difficiles comme les roches lourdes, les argiles collantes ainsi que les fines.

Les modèles R155 et R230 sont également disponibles avec une trémie plus longue et un convoyeur arrière allongé. Cette trémie maximise la flexibilité de la charge, ce qui permet l'utilisation de plus gros chargeurs. La zone de chargement du modèle R155 est 25 % plus grande, ce qui évite les débordements. Les deux modèles constituent d'excellentes solutions mobiles pour le traitement des matériaux.

GRANDE TRÉMIE

La trémie des cribles de la série R est conçue pour être utilisée avec de plus gros chargeurs, afin d'éviter les débordements et d'augmenter la capacité. Des options supplémentaires comme une extension de trémie ou une trémie longue sont proposées pour faciliter le chargement et augmenter les capacités.

CAISSE DE CRIBLAGE

Le caisse de criblage R155 High Energy permet d'obtenir des produits de la plus haute qualité en maximisant la zone de criblage. Relevage de l'extrémité du crible pour faciliter l'accès à l'étage inférieur.

CONSTRUCTION ROBUSTE

Les cribles Séries R font partie des machines les plus robustes et les plus durables du marché. Ils sont conçus pour travailler avec les matériaux les plus problématiques dans le monde.

CRIBLES SÉRIES R

LARGES ZONES DE DÉCHARGE

Conçues pour réduire les débordements et les blocages.

- La grande trémie est conçue pour être utilisée avec de plus gros chargeurs, afin d'éviter les débordements et augmente la capacité.
- Comptant parmi les machines les plus robustes et les plus résistantes du marché, les cribles Séries R sont conçus pour les travaux de criblage les plus exigeants.
- Caisse de criblage High Energy pour une productivité encore meilleure.
- Compartiment moteur spacieux.
- Bande surdimensionnée et renforcée montée en standard.
- Trémie d'alimentation directe.
- Relevage du crible pour faciliter l'accès à l'étage inférieur.
- Déplacement sur chenilles.

OPTIONS

Grille à doigt robuste à l'étage supérieur
Grille à doigt à l'étage inférieur
Punch plate perforée à l'étage supérieur
Punch plate perforée à l'étage inférieur
Grille Bofar à l'étage supérieur
Crible Flex-Flow
Télécommande marche / arrêt alimentateur
Alimentateur métallique

AUTRES OPTIONS D'ALIMENTATION

Les cribles McCloskey proposent deux sources d'énergie pour tout type de criblage, afin d'améliorer votre consommation de carburant et réduire vos coûts.

ALIMENTATION DUAL POWER DIESEL / ÉLECTRIQUE

CRIBLE R70

Moteur	130 CV (98 kW)
Caisse de criblage	
Étage supérieur	2,80 m x 1,22 m, (9’ x 4’)
Étage inférieur	2,59 m x 1,22 m, (8,5’ x 4’)
Convoyeur d’alimentation	
Largeur de la bande	1200 mm (48”)
Convoyeur arrière	
Hauteur d’empilage	3,38 m (11’ – 1”)
Convoyeur de fines	
Hauteur d’empilage	3,56 m (11’ – 8”)
Convoyeur intermédiaire	
Hauteur d’empilage	3,56 m (11’ – 8”)

CRIBLE R155

Moteur	130 CV (98 kW)
Caisse de criblage	
Étage supérieur	4,88 m x 1,53 m, (16’ x 5’)
Étage inférieur	4,58 m x 1,53 m, (15’ x 5’)
Convoyeur d’alimentation	1400 mm (55”)
Largeur de la bande	
Convoyeur arrière	2,77 m (9’ – 1”) –
Hauteur d’empilage	3,75 m (12’ – 3”)
Convoyeur de fines	3,47 m (11’ – 5”) –
Hauteur d’empilage	3,96 m (13’)
Convoyeur intermédiaire	2,51 m (8’ – 3”) –
Hauteur d’empilage	3,60 m (11’ – 10”)

CRIBLE R105

Moteur	130 CV (98 kW)
Caisse de criblage	
Étage supérieur	3,66 m x 1,37 m, (12’ x 4.5’)
Étage inférieur	3,46 m x 1,37 m, (11,4’ x 4,5’)
Convoyeur d’alimentation	
Largeur de la bande	1200 mm (48”)
Convoyeur arrière	
Hauteur d’empilage	3,45 m (11’ – 4”)
Convoyeur de fines	
Hauteur d’empilage	3,63 m (11’ – 11”)
Convoyeur intermédiaire	
Hauteur d’empilage	3,63 m (11’ – 11”)

CRIBLE R230

Moteur	225 CV (168 kW)
Caisse de criblage	
Étage supérieur	6,10 m x 1,83 m (20’ x 6’)
Étage inférieur	5,49 m x 1,83 m (18’ x 6’)
Convoyeur d’alimentation	1500 mm (60”)
Largeur de la bande	
Convoyeur arrière	
Hauteur d’empilage	3,83 m (12’ – 6”)
Convoyeur de fines	
Hauteur d’empilage	4,10 m (13’ – 5,3”)
Convoyeur intermédiaire	
Hauteur d’empilage	3,66 m (12’)